

FISPQ

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Norma ABNT NBR 14725 parte 2:2009/3:2012/4:2014, em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Versão 3.0

Data da revisão 4: 13.12.2018.

FISPQ Nº: 050053

KLÜBER SUMMIT PS 150

Página 1 de 9

SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: KLÜBER SUMMIT PS 150

Código interno de Identificação do Produto: 050053

Principais usos recomendados: Óleos semi-sintéticos para compressores.

Nome da empresa: KLÜBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA.

Endereço: Rua São Paulo, 345 Distr. Indl Alphaville – Barueri – SP

Telefone: +55 11 4166 9000

Telefone para emergência: SUATRANS COTEC 0800 70 71 767

Site: www.kluber.com.br

Email: meioambiente@br.klueber.com

SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da mistura:

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 3
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 3

Elementos apropriados da rotulagem (GHS):

Pictogramas

Não exigido

Palavra de advertência

Não exigida

Frases de perigo:

H402 Nocivo para os organismos aquáticos

Frases de precaução: prevenção

P273 Evite a liberação para o meio ambiente

Frases de precaução: resposta à emergência

Não exigidas

Frases de precaução: armazenamento

Não exigidas

Frases de precaução: disposição

Não exigidas

Outros perigos que não resultam em classificação: Este produto não apresenta perigos específicos.

FISPQ**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Norma ABNT NBR 14725 parte 2:2009/3:2012/4:2014, em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Versão 3.0

Data da revisão 4: 13.12.2018.

FISPQ Nº: 050053

KLÜBER SUMMIT PS 150

Página 2 de 9

SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura: Óleo mineral, óleo de éster.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo.

Nome químico	CAS	Faixa de concentração (%)
Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogênio	64742-54-7	70 - 90
Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, ésteres di-C9-11-alquílicos ramificados, ricos em C10	68515-49-1	1 - 10
Fosfato de difenilo e tolilo	26444-49-5	0,25 - 1
Fosfato de trifenilo	115-86-6	0,1 – 0,25
Fosfato de fenilo e bis(metilfenilo)	26446-73-1	0,1 – 0,25

SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**Inalação:**

Levar a pessoa para o ar puro e chamar o médico se os sinais ou sintomas continuarem. Manter aquecido e em repouso. Manter o aparelho respiratório livre. Se a vítima estiver respirando com dificuldades administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros por minuto. Procurar assistência médica imediatamente.

Contato com a pele:

Retirar toda a roupa contaminada. Caso apareça irritação, procurar um médico. Lavar o local afetado com água e sabão. Só reutilize as roupas após a descontaminação. Procurar assistência médica.

Contato com os olhos:

Em caso de contato com os olhos, lave com água corrente por pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Consulte um oftalmologista caso haja irritação ocular. Procurar assistência médica imediatamente.

Ingestão:

Se a vítima estiver inconsciente, mantenha em repouso. Manter o aparelho respiratório livre. Não administrar nada via oral após caso de contaminação. Lavar a boca com água limpa em abundância. Levar a vítima para o ar fresco. Procurar assistência médica imediatamente.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Não existe informação disponível.

Notas para o médico:

Não existe informação disponível

SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**Meios de extinção:**

FISPQ

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Norma ABNT NBR 14725 parte 2:2009/3:2012/4:2014, em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Versão 3.0

Data da revisão 4: 13.12.2018.

FISPQ Nº: 050053

KLÜBER SUMMIT PS 150

Página 3 de 9

Produto não inflamável. Se envolvido em fogo, utilizar água pulverizada, espuma, pó químico seco, ou dióxido de carbono, espuma para hidrocarbonetos. Água em forma de neblina para resfriamento de embalagens e evitar a projeção do material aquecido.

Perigos específicos da substância ou mistura:

Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. A água usada para apagar incêndio e contaminada com esse material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'água, esgoto ou dreno. Se envolvido em fogo, podem gerar os seguintes produtos da decomposição: óxidos de carbono.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Usar máscaras de proteção respiratória com filtro multiuso. Caso o combate ao fogo seja realizado em locais fechados, utilizar máscaras autônomas com pressão positiva.

SEÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Evacuar o pessoal para a área de segurança. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evitar inalação de vapores ou spray, evitar contato com a pele ou olhos. Utilizar proteção respiratória indicada se o limite de exposição ocupacional for excedido e/ou em caso de liberação do produto (poeira). Consulte as seções 7 e 8 para medidas de proteção.

Para o pessoal que faz parte dos serviços de emergência:

Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Utilizar a proteção respiratória indicada se o limite de exposição relativa à profissão for excedido e/ou em caso de liberação do produto (poeira). Utilizar os EPIs e vestimentas adequados completos descritos seções 7 e 8.

Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto atinja solos, cursos d'água e água subterrânea. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode ser corrosiva ou tóxica e causar poluição. Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar as autoridades respectivas.

Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, como: areia, terra, terra diatomácea e vermiculita; e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo com os regulamentos. Varrer ou aspirar tudo rapidamente. Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação. Disponha conforme a legislação em vigor. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13.

SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evitar a formação de neblina do produto. Após utilizar o produto lave bem às mãos antes de ingerir

FISPQ

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Norma ABNT NBR 14725 parte 2:2009/3:2012/4:2014, em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Versão 3.0

Data da revisão 4: 13.12.2018.

FISPQ Nº: 050053

KLÜBER SUMMIT PS 150

Página 4 de 9

alimento, fumar ou realizar necessidades fisiológicas. Evite respirar vapores/névoas do produto. Use o Equipamento de Proteção Individual (EPI's) como indicado na seção 8.

Medidas de higiene:

Não coma beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ao utilizar o banheiro.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão:

Mantenha longe de calor, chamas abertas e superfícies quentes. O sistema elétrico e de ventilação da área de estoque devem ser seguros (À prova de explosão e de incêndio e resistente à corrosão). Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los. Armazenar no recipiente original.

Condições adequadas:

Guardar em lugar seco, fresco e bem arejado. Para manter a qualidade do produto, não armazenar ao calor ou à luz direta do sol. Os frascos abertos devem ser cuidadosamente fechados com a tampa após a utilização. Armazenar de acordo com as regulações particulares nacionais.

Materiais para embalagens:

Mantenha o produto em sua embalagem original.

SEÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Medidas de controle e engenharia:

Promova ventilação combinada com exaustão local. É recomendado tornar disponível chuveiro e lava olhos de emergência na área de trabalho.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:

Óculos ampla visão com proteção contra respingos. Evite usar lentes de contato quando manusear o produto.

Proteção da pele:

Escolher uma proteção para o corpo em relação com o tipo, a concentração e a quantidade da substância química e com o lugar de trabalho específico. Segundo a norma regulamentadora NR-6 (Equipamento de Proteção Individual) recomendam-se luvas de PVC ou nitrílicas, capacete, avental e botas de borracha para o manuseio de produto químico.

Proteção respiratória:

No caso de formação de vapores usar aparelho respiratório com filtro aprovado.

Perigos térmicos:

Não apresenta perigos térmicos.

FISPQ**FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**

Norma ABNT NBR 14725 parte 2:2009/3:2012/4:2014, em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Versão 3.0

Data da revisão 4: 13.12.2018.

FISPQ Nº: 050053

KLÜBER SUMMIT PS 150

Página 5 de 9

SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Líquido Incolor
Odor	Característico
pH	Não aplicável
Ponto de fusão/ponto de congelamento	Dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	≥ 210°C
Ponto de Fulgor	Não aplicável
Temperatura de evaporação	Dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido; gás)	Dados não disponíveis
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	Dados não disponíveis
Pressão de Vapor	0,001 hPa em 20°C
Densidade de vapor	Dados não disponíveis
Densidade relativa	0,87 g/cm ³ em 20°C
Solubilidade	Insolúvel
Coeficiente de partição – n- octanol/água	Dados não disponíveis
Temperatura de autoignição	Dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	Dados não disponíveis
Viscosidade Cinemática	46 mm ² /s em 40°C

SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Estabilidade química: Estável a temperatura ambiente sob condições normais temperatura, pressão.

Possibilidade de reações perigosas: Sob condições normais de armazenamento não há riscos.

Condições a serem evitadas: Calor, não armazenar sob luz solar direta.

Materiais incompatíveis: Sem materiais que devam ser especialmente mencionados.

Produtos perigosos da decomposição: Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SEÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Esta informação não está disponível.

Corrosão/irritação da pele: Esta informação não está disponível.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Esta informação não está disponível.

Sensibilização respiratória ou à pele: Esta informação não está disponível.

Mutagenicidade em células germinativas: Esta informação não está disponível.

Carcinogenicidade: Esta informação não está disponível.

Toxicidade à reprodução: Esta informação não está disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específico – exposição única: Esta informação não está disponível.

FISPQ

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Norma ABNT NBR 14725 parte 2:2009/3:2012/4:2014, em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Versão 3.0

Data da revisão 4: 13.12.2018.

FISPQ Nº: 050053

KLÜBER SUMMIT PS 150

Página 6 de 9

Toxicidade para órgãos-alvo específico – exposição repetida: Esta informação não está disponível.

Perigo por aspiração: Esta informação não está disponível.

SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nocivos a longo prazo no ambiente aquático.

Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica):

Ácido 1,2-benzenodicarboxílico, ésteres di-C9-11-alquílicos ramificados, ricos em C10 (CAS: 68515-49-1) - NOEC: 0,0023 mg/l. Duração da exposição: 21 d. Espécie: Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia). Fosfato de difenilo e tolilo (CAS: 26444-49-5) - NOEC: 0,12 mg/l.

Duração da exposição: 21 d. Espécie: Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia). Fosfato de difenilo e tolilo (CAS: 26444-49-5) - NOEC: 0,254 mg/l. Duração da exposição: 21 d. Espécie: Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia). Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD. Fosfato de fenilo e bis(metilfenilo) (CAS: 26446-73-1) - CE50: 0,31 mg/l. Duração da exposição: 21 d. Espécie: Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia). NOEC: 0,12 mg/l. Duração da exposição: 21 d. Espécie: Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia).

Persistência e degradabilidade: Esta informação não está disponível.

Potencial bioacumulativo: Esta mistura não contém nenhuma substância considerada persistente, bioacumuláveis nem tóxica (PBT). Esta mistura não contém nenhuma substância considerada muito persistente nem muito bioacumuláveis (vPvB).

Mobilidade no solo: Esta informação não está disponível.

Outros efeitos adversos: Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final:

Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição final devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre elas a Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produtos:

De acordo com a legislação aplicável, todo resíduo deverá ter sua disposição final compatível com sua condição. Antes do descarte, obter aprovação junto à empresa credenciada e ao órgão ambiental competente, da destinação apropriada para: o resíduo gerado por este produto, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, incineração ou aterro de acordo com a classe.

Embalagens usadas:

Não reutilizar embalagens vazias, podem conter restos do produto. Devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Destinar à empresa de reciclagem credenciada. As embalagens vazias podem ser retornadas conforme logística reversa.

SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

FISPQ

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Norma ABNT NBR 14725 parte 2:2009/3:2012/4:2014, em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Versão 3.0

Data da revisão 4: 13.12.2018.

FISPQ Nº: 050053

KLÜBER SUMMIT PS 150

Página 7 de 9

Regulamentações nacionais e internacionais

Regulamentações terrestres:

Decreto nº. 96.044, de 18 de Maio de 1988: Aprova o Regulamento para o transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT): Resoluções Nº. 5232/16, 701/04, 1644/06, 2657/08 e 3383/10.

Produto não classificado como perigoso para transporte.

Terrestre (ANTT)

Nº. – ONU: Não aplicável

Nome apropriado para embarque: Não aplicável

Classe de risco: Não aplicável

Número de risco: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não aplicável

Perigo ao meio ambiente: Não aplicável

Regulamentações hidroviárias (marítimo, fluvial, lacustre):

IMO – “Internacional Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

Norma 5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC) (Transporte em águas brasileiras)

Agência Nacional de Transporte Aquático (ANTAQ)

Hidroviário (IMDG, DPC, ANTAQ)

Nº. – ONU: Não aplicável

Nome apropriado para embarque: Não aplicável

Classe de risco: Não aplicável

Número de risco: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não aplicável

Perigo ao meio ambiente: Não aplicável

Regulamentação aérea:

International Civil Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO-TI), International Air Transporte Association – Dangerous Good Regulations (IATA-DGR)

DAC - Departamento de Aviação Civil: IAC 153- 1001. Instrução de Aviação Civil-Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis.

Aéreo (ICAO-TI, IATA, ANAC)

Nº. – ONU: Não aplicável

Nome apropriado para embarque: Não aplicável

Classe de risco: Não aplicável

Número de risco: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não aplicável

FISPQ

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Norma ABNT NBR 14725 parte 2:2009/3:2012/4:2014, em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Versão 3.0

Data da revisão 4: 13.12.2018.

FISPQ Nº: 050053

KLÜBER SUMMIT PS 150

Página 8 de 9

Perigo ao meio ambiente: Não aplicável

Informações adicionais: Manter separado de produtos alimentares.

SEÇÃO 15: INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Norma ABNT NBR 14725, em conformidade com GHS. Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998. Decreto nº 7.404, de 23 de Dezembro de 2010. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26. Resolução nº 362 de 23 de junho de 2005, Federal - Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. NR 6 - Equipamento de Proteção Individual. NR 15 - Atividades e operações insalubres.

SEÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso adversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico, seja ele perigoso ou não. Revisão baseada no documento interno datado de 15.12.2017.

Abreviaturas:

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

ADR: *The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)* - Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estradas (ADR).

ANTAQ: Agência Nacional de Transporte Aquático.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

BPL: Boas Práticas de Laboratório

CAS: Chemical Abstracts Service

CE₅₀/CL₅₀: concentração de efeito-CE₅₀ ou a concentração letal-CL₅₀ mediana a 50% dos organismos.

DPC: Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha

EPI: Equipamento de proteção individual

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

Fator M: Fator multiplicativo para ingredientes tóxicos

GHS: Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

hPa: hectopascal

IMDG: *International Maritime Dangerous Goods - Transporte Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.*

IATA: *International Air Transport Association - Associação de transporte aéreo internacional.*

FISPQ

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Norma ABNT NBR 14725 parte 2:2009/3:2012/4:2014, em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS) para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

Versão 3.0

Data da revisão 4: 13.12.2018.

FISPQ Nº: 050053

KLÜBER SUMMIT PS 150

Página 9 de 9

IMO: Organização Marítima Internacional

MTE: Ministério do Trabalho e Emprego

NBR: Norma Brasileira Regulamentadora

NOEC: *No Observed Effect Concentration* - Concentração sem efeito observável

NR: Norma regulamentadora

OEL: *Occupational Exposure Limits* - Limites de *Exposição Ocupacional*

PVC: Policloreto de vinila.

REACH: *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals* - Registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas.

SNC: Sistema Nervoso Central

Teste OECD: *Guidelines for the Testing of Chemicals*

TLV-TWA: *Threshold limit value - Time weighted average (TLV-TWA): average exposure on the basis of a 8h/day, 40h/week work schedule.* Valor limite-tempo média ponderada (TLV-TWA): exposição média, com base em um 8h/dia, 40h/horário de trabalho por semana.

TLV-STEL: *Threshold limit value-Short-term exposure limit (TLV-STEL): spot exposure for a duration of 15 minutes, that cannot be repeated more than 4 times per day with at least 60 minutes between exposure periods.* Valor limite - Limite de exposição em curto prazo (TLV-STEL): exposição de um ponto para uma duração de 15 minutos, que não pode ser repetido mais de 4 vezes por dia, com pelo menos 60 minutos entre os períodos de exposição.

UN: Nações Unidas

Bibliografia:

(ABNT) – Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 14725, em conformidade com o GHS.

(HSDB) – HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK – Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em Novembro de 2009.

(IARC) – INTERNACIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em Novembro de 2009.

(NITE – GHS JAPAN) National Institute of technology and Evaluation. http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html. Acesso em Novembro de 2009.

(TOXNET) TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em <http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em Novembro de 2009.

SIRETOX/INTERTOX-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso: Maio/2015.

GESTIS-GESTIS SUBSTANCE DATA BASE. Disponível em: <http://gestis-en.itrust.de>. Acesso: Maio/2015.

(INCHEM) - Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations (<http://www.inchem.org>).

(SIGMA ALDRICH) - <http://www.sigmaaldrich.com>